

# FUGENDICHT

## Sellador Ignífugo - Acústico KNAUF



### Información Técnica

#### DESCRIPCIÓN

El **Sellador Ignífugo - Acústico KNAUF** es un material acrílico de base acuosa y alta concentración de sólidos no inflamables.

Debido a su composición química posee gran resistencia a la llama **y excelente características acústicas**.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Aspecto: tipo pasta
- Color: Natural
- Densidad: 1,6 g/cm<sup>3</sup>
- Porcentaje de Sólidos: 80 %
- Formación de piel: 60 minutos (a 25°C y 70% HR)
- Tiempo de curado total: 48 horas para un cordón rellenado 5 mm de espacio.

#### USOS

El **Sellador Ignífugo - Acústico KNAUF** es adecuado, por su elasticidad, para el sellado de juntas en tabiques de yeso, cemento, hormigón y cualquier otro material absorbente en donde se requiera establecer una barrera al fuego y acústica.

#### FORMA DE APLICACIÓN

Es conveniente humedecer con agua previamente las zonas a sellar.

El **Sellador Ignífugo - Acústico KNAUF** es fácilmente aplicable a espátula o con pistola.

Una vez realizado el sellado de la junta se puede alisar y / o retirar el material excedente con una herramienta o paño humedecido con agua.

La herramienta utilizadas se limpian con agua inmediatamente después de finalizada la tarea, pero si el sellador se llegara a secar, se puede remover con thinner.

#### **CLASIFICACIÓN AL FUEGO**

Según ensayo realizado en el INTI, la clasificación al fuego del **Sellador Ignífugo - Acústico KNAUF** es Re 2 (Muy baja propagación de llama).